

12,5 l Druckgasbehälter brennbare Gase



Behälter

Rauminhalt	12,5 l	Höhe	520 mm +/- 5
Tara	ca. 8 kg	Durchmesser	229 mm +/- 2
Prüfdruck	48 bar		

Füllgewichte zugelassener Gasarten

Gasart	Füllgewicht	Gasart	Füllgewicht
TEGAN® R600a (Isobutan)	6 kg	R 452B	9 kg
TEGAN® R 600 (n-Butan)	6 kg	R 454A	9 kg
TEGAN® 290	5 kg	R 454B	9 kg
TEGAN® 1270	5 kg	R 454C	10 kg
1-Buten	5 kg	R 455A	10 kg
R 32	9 kg	R 456A	12 kg
R 152a	9 kg	R 1234yf	5 / 7 / 11 kg

Ventilausstattung

- TEGA Materialnummer: 703020
- **1 Ausgang** (flüssig & gasförmig) **ohne** Tauchrohr
- Anschlussgewinde: W 21,8 x 1 / 14" LH (links) DIN-1
- nicht demontierbare Wiederbefüllsicherung

Bemerkung

Behälter für alternative Flüssig- oder Gasentnahme, ohne Tauchrohr.
Zur Flüssigentnahme ist der Behälter kopfüber auf den Ventilschutzkragen zu stellen.

Version 01/2024